



Arrêt de commercialisation

LEXMARK E340

La qualité professionnelle au service des imprimantes personnelles !

Recevoir une offre

TROUVER UN REVENDEUR

ACHETER EN LIGNE

Vue interactive

Support

OPTIONS ET CONSOMMABLES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code UNSPSC 43.21.21.05

**Vitesse d'impression (A4, noir):
Jusqu'à** 28 pages par minute

**Vitesse d'impression (Lettre US, noir):
Jusqu'à** 30 pages par minute

**Temps de sortie de la première page
(noir) inférieur à** 7.5 secondes

Résolution d'impression, noir Qualité image 1200
1200 x 1200 ppp
Qualité image 2400
600 x 600 ppp

Processeur 366 MHz

Mémoire, standard 32 Mo

Mémoire maximum 160 Mo

Options extension mémoire Oui

**Systèmes d'exploitation Apple
Macintosh supportés** Apple Mac OS X
Apple Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame Citrix, MetaFrame et MetaFrame XP sont des marques commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
Microsoft Windows Server 2003 et Terminal Server avec Citrix MetaFrame XP Presentation Server ou Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0.
Microsoft Windows Server 2003 et Terminal Server avec Citrix MetaFrame XP Presentation Server ou Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0
Microsoft Windows Server 2000 et Terminal Services avec Citrix Presentation Server 4.0
Microsoft Windows Server 2000 et Terminal Services avec Citrix Presentation Server 4.0

Systèmes d'exploitation Linux supportés Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0
Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0
SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11
SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3
Debian GNU/Linux 3.1, 4.0
Linspire Linux 5.0

**Systèmes d'exploitation Microsoft
Windows supportés** Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Service Pack 4)

	TCP/IP
Gestion du papier (standard)	Réceptacle papier 150 feuilles Sortie feuille à feuille Emplacement pour alimentation manuelle feuille à feuille Bac d'alimentation 250 feuilles
Gestion du papier (en option)	Bac d'alimentation 550 feuilles
Capacité de chargement papier, standard: Jusqu'à	250 feuilles (75 g/m ²)
Capacité de chargement papier, maximum: Jusqu'à	800 feuilles (75 g/m ²)
Capacité papier en sortie, standard: Jusqu'à	150 feuilles (75 g/m ²)
Capacité papier en sortie, maximum: Jusqu'à	150 feuilles (75 g/m ²)
Capacité en enveloppes	1
Option de finition ?	Non
Nombre d'entrées de papier	2
Nombre maximum des entrées de papier	3
Types de supports acceptés	Bristol Enveloppes Etiquettes papier Papier ordinaire Transparents * Voir le document Card Stock & Label Guide
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 A4 A5 Enveloppe B5 Enveloppe C5 Enveloppe DL Executive Folio JIS-B5 Legal US Lettre US Rapport Universel
Rendement des consommables	Cartouche 2 500* pages Cartouche 6 000* pages Kit photoconducteur 30 000 pages Livré avec cartouche de démarrage Lexmark Return Programme 1 500* pages *Rendement moyen en conformité avec la norme ISO/IEC 19752.
Connectivités ports	Port parallèle bi-directionnel Centronics IEEE 1284 USB compatible avec la spécification USB 2.0 (Type B)
Ports réseau en option	Lexmark N4000e pour Fast Ethernet (impression uniquement) Serveur d'impression sans fil Lexmark N4050e 802.11g (impression uniquement) MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB) externe MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (parallèle) externe
Police Codes à barre	Polices vectorielles PCL 5e 3/9, étroites, standard et larges 2 polices bitmap PCL 39 polices vectorielles PPDS 5 polices bitmap PPDS 84 polices vectorielles PCL 89 polices vectorielles PostScript Polices vectorielles PCL 5e OCR A, OCR B Pour plus d'information, consultez le manuel de référence.

Langages imprimantes (standard)	Emulation PCL 5e Emulation PCL 6 Polices PPDS (Personal Printer Data Stream) Emulation PostScript 3
Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)	355 x 460 x 420 mm
Dimensions (mm - H x L x P)	249 x 396 x 353 mm
Poids (kg)	10.0 kg
Niveau sonore, en attente	27 dB
Niveau sonore en fonctionnement	52 dB
Garantie standard	Garantie Constructeur : 1an Retour atelier
Certifications produits	FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, Energy Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB
Volume mensuel jusqu'à	15,000 pages par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
Environnement d'exploitation	Température: de 16 à 32°C Altitude: de 0 à 2500 mètres Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative pour des températures inférieures à 25,5°C